

1 Kranwagen, 4-achsig, mit Bremse

Bauanleitung

1977/09 H0e

1977/07 H0n2

1977/09 H0f

Gemäß Skizze am Truck die U-Bleche entfernen. Am Weißmetallrahmen unten den Querträger entfernen und die Drehzapfen einkleben.

Inhalt

Teil-Nr.	Stück	Bezeichnung	Art.Nr.
1	1	Truck	21.396
2	1	Truck	21.394
3	4	Achsen	24.169
		H0e	24.167
		H0n2	24.166
		H0f	21.058
4	2	Kuppeleisen	21.822
5	1	Bremsgestänge	21.823
		H0e	21.828
		H0n2/H0f	21.828
6	1	Handbremskurbel	21.599
7	1	Drehzapfen	20.514
8	1	Boden	21.800
20	2	Seitenrahmen	21.811
9	1	Lagerzapfen	21.815
10	1	Gegengewicht	21.815
11	1	Kranhälfte, links (mit Stiften)	21.810
12	1	Kranhälfte, rechts	21.810
14	1	Kranhaken	21.810
15	1	Sicherungsstift	21.810
16	4	Schienenklammern	21.810
17	4	Handkurbeln	21.810
19	1	Drahtseil	

Alle Teile entgraten und gemäß Zeichnung zusammensetzen. Das Kuppeleisen über einen Kuppeldorn drücken und mit der Pinzette ein wenig klemmen, so daß das Abfallen verhindert wird. Das andere Ende des Kuppeleisens so weiten, daß es leicht über den Kuppeldorn des nächsten Trucks gelegt werden kann. Radsätze in die Achslager drücken-eventuell die Achslager mit Bohrer 0,5 mm leicht aufbohren- und den Truck so richten, daß die Räder leicht laufen und auch alle 4 Räder richtig im Gleis liegen. Die Farbgebung Das Gegengewicht ist verschiebbar. Zur Sicherung dient der Stift Nr. 15. Die Farbgebung ist freigestellt, alle Farben und Kombinationen sind möglich.

