

## 1 Personenwagen mit Dach, 4-achsig, mit Bremse

## Bauanleitung

1983/06 H0f

1983/07 H0n2

1983/09 H0e

### Inhalt

Teil-Nr.	Stück	Bezeichnung	Art.Nr.
13	1	Truck	21.396
1	1	Truck	21.394
2	4	Achsen	24.169
		H0e	24.167
		H0ne	24.166
		H0f	21.058
3	2	Kuppeleisen	21.822
15	1	Bremsgestänge	21.823
		H0e	21.828
		H0n2/Hof	21.599
16	1	Handbremskurbel	20.514
10	2	Drehzapfen	21.544
4	1	Boden	
6	3 Paar	Sitze	
7	2	Ms Vierkant 1x1x57	21.867
8	1	Ms rund Ø 1x57	21.867
9	1	Ms Blech 22,7x58	21.868
5	6	Senkrechtstreben	21.867
11	3	Querstreben	21.868
12	2	Trittbretter	21.868
14	1	Ms Draht ca. 120 mm	21.692

Handbremskurbel gemäß Skizze anbringen. Alle Teile entgraten und gemäß Zeichnung zusammensetzen. Das Kuppeleisen über einen Kuppeldorn drücken und mit der Pinzette ein wenig klemmen, so daß das Abfallen verhindert wird. Das andere Ende des Kuppeleisens so weit, daß es leicht über den Kuppeldorn des nächsten Trucks gelegt werden kann. Bremsgestänge am Truck befestigen evtl. Zugstangen leicht hochbiegen, so daß die Achslager frei laufen können. Radsätze in die Achslager drücken, und den Truck so richten, daß die Räder leicht laufen und auch alle 4 Räder richtig im Gleis liegen. Die Farbgebung ist freigestellt, alle Farben und Kombinationen sind möglich.

